



extra stabil
und stapelbar



Easy Box Clip

Der innovative Kunststoff-Clip mit Drehdübel-Verschluss verleiht dieser mehrfach verwendbaren Box besondere Stabilität. Ein spaltenfreies Stecksystem lässt sich im Handumdrehen montieren und für eine platzsparende Lagerung demontieren.

Die unverlierbar angebrachten Kunststoffverbinder erlauben eine schnelle und sichere Montage der stapelbaren Kisten aus OSB-Platten ohne Werkzeug. Abgestimmt auf die individuellen Anforderungen der Packgüter, wird die Easy Box Clip kunden- und produktspezifisch hergestellt. Das erspart unnötiges Leervolumen bei der Lagerung und beim Transport. Ergänzend fixiert wird das ergonomisch aufgebaute Stecksystem durch ein Umreifungsband. Das Packgut ist nach Entfernen des Deckels sofort zugänglich. Als Öffnungsnachweis dient ein Siegel, das an den Verbindungskanten befestigt wird.

Easy Box Clip

		Easy Box Clip	Easy Box Clip+
Verschlussystem		steckbar mit Kunststoffclip	steckbar mit Kunststoffclip
Packgut	max. Länge	2320	2320
	max. Breite	1070	1070
	max. Höhe	1120	1120
	max. Gewicht in kg	≤ 500	> 500
maximale Aussen-dimension Gebinde	max. Länge	2500	2500
	max. Breite	1250	1250
	max. Höhe	1250	1250
Material und Materialstärken Seitenwände und Deckel	Material Seitenwände	OSB	OSB
	Materialstärke Seitenwände	12	12
	Seitenholz	-	optional
	zusätzliche Sicherung durch Schrauben	-	-
	Material Deckel	OSB	OSB
	Materialstärke Deckel	12	12
	Deckelholz	-	-
	Deckelsicherung	Kunststoff- o. Stahlband	Gewebeband
	zusätzliche Sicherung durch Schrauben	-	-
Kantenschutz	-	optional	
Boden	Bauart	Querkufen	Längs- /Querkufen Palettenboden
	Palettenboden	-	ab Länge 850 mm und Breite 800 mm möglich
	Material	Sperrholz	Sperrholz
	Stärke (mm)	12	15
	Querkufen (mm)	60 x 100	100 x 100
	Längsbalken (mm)	-	100 x 60
	Kopfholz (mm)	-	100 x 100
	Seileisen	-	optional
Markierungen und Zertifizierung	Zerbrechlich (Glas-Emblem)	standard	standard
	Oben (Pfeil-Emblem)	standard	standard
	vor Nässe schützen (Schirm-Emblem)	standard	standard
	ISPM 15	standard	standard
	Easy Open Line™ (Logo)	standard	standard
	Schwerpunkt	optional	optional
	nicht rollen	optional	optional
	kein Gabelstapler ansetzen	optional	optional
	hier anschlagen	optional	optional
	Begrenzung der Masse der Stapellast	-	optional
Stapelbegrenzung	-	optional	
Last- und Stabilitätstest nach ISTA 3E-Test	in Vorbereitung	in Vorbereitung	
Empfehlung Lagerung Minimalanforderung	im Freien	gedeckt mit Valeronfolie möglich	gedeckt mit Valeronfolie möglich
	im Freien gedeckt	✓	✓
	geschlossene Lagerhalle	✓	✓
	klimateilisierte Lagerhalle	✓	✓
Lieferzeit ab Bestellung		48 Stunden	48 Stunden

Hinweis: Massangaben in mm und Gewichts- oder Lastangaben in kg

HAUPTSITZ

cargopack tägi ag
Schiffmühlestrasse 8
CH-5417 Untersiggenthal

Telefon +41 (0) 56 298 55 00
Telefax +41 (0) 56 298 55 10

info@cargopacktaegi.ch
www.cargopacktaegi.ch

STANDORTE SCHWEIZ

4133 Pratteln
5036 Oberentfelden
5332 Rekingen
8050 Zürich-Oerlikon
9405 Rohrschacherberg



**EASY
OPEN
LINE**