



# Easy Box Slide

Diese horizontal unterteilbare Transportkiste erlaubt die individuelle Anpassung an verschiedene Dimensionen Ihrer Packgüter. Variabel in der Innenraumgestaltung und mit stabilen Sperrholztablaren das ideale Kistensystem zur Mehrfachverwendung.

Die individuell nach Ihrem konkreten Platzbedarf positionierbaren Tablare und Fächer bieten einen einfachen Zugang von einer Seite, somit kann das Transportgut auf engstem Raum eingeschoben und am Zielort ohne Demontage der Kiste wieder entnommen werden. Für den sicheren Transport sorgen stabile Seitenwände in OSB und tragfähige Sperrholz-Tablare, die sich für jede weitere Verwendung individuell platzieren lassen. Als Verschluss kann eine Sicherungsschraube oder ein Verschlussriegel eingesetzt werden.

# Easy Box Slide

		Easy Box Slide	Easy Box Slide+
<b>Verschlussystem</b>		Schiebetür	Schiebetür
<b>Packgut</b>	max. Länge	2320	2320
	max. Breite	1070	1070
	max. Höhe	1120	1120
	max. Gewicht in kg	≤ 500	> 500
<b>maximale Aussen- dimension Gebinde</b>	max. Länge	2500	2500
	max. Breite	1250	1250
	max. Höhe	1250	1250
<b>Material und Materialstärken Seitenwände und Deckel</b>	Material Seitenwände	OSB	OSB
	Materialstärke Seitenwände	25	25
	Seitenholz	-	optional
	zusätzliche Sicherung durch Schrauben	Front geschraubt	Front geschraubt
	Material Deckel	OSB	OSB
	Materialstärke Deckel	25	25
	Deckelholz	-	-
	Deckelsicherung	-	-
	zusätzliche Sicherung durch Schrauben	-	-
Kantenschutz	-	optional	
<b>Boden</b>	Bauart	Querkufen	Längs- /Querkufen Palettenboden
	Palettenboden	-	ab Länge 850 mm und Breite 800 mm möglich
	Material	OSB	OSB
	Stärke (mm)	25	25
	Querkufen (mm)	100 × 100	Klotz 95 × 95 × 78
	Längsbalken (mm)	-	100 × 100
	Kopfholz (mm)	-	-
	Seileisen	-	optional
<b>Markierungen und Zertifizierung</b>	<b>Zerbrechlich (Glas-Emblem)</b>	standard	standard
	<b>Oben (Pfeil-Emblem)</b>	standard	standard
	<b>vor Nässe schützen (Schirm-Emblem)</b>	standard	standard
	<b>ISPM 15</b>	standard	standard
	<b>Easy Open Line™ (Logo)</b>	standard	standard
	Schwerpunkt	optional	optional
	nicht rollen	optional	optional
	kein Gabelstapler ansetzen	optional	optional
	hier anschlagen	optional	optional
	Begrenzung der Masse der Stapellast	-	optional
	Stapelbegrenzung	-	optional
Last- und Stabilitätstest nach ISTA 3E-Test	vorhanden	vorhanden	
<b>Empfehlung Lagerung Minimalanforderung</b>	im Freien	gedeckt mit Valeronfolie möglich	gedeckt mit Valeronfolie möglich
	im Freien gedeckt	✓	✓
	geschlossene Lagerhalle	✓	✓
	klimateilisierte Lagerhalle	✓	✓
<b>Lieferzeit ab Bestellung</b>		48 Stunden	48 Stunden

Hinweis: Massangaben in mm und Gewichts- oder Lastangaben in kg

## HAUPTSITZ

cargopack tägi ag  
Schiffmühlestrasse 8  
CH-5417 Untersiggenthal

Telefon +41 (0) 56 298 55 00  
Telefax +41 (0) 56 298 55 10

info@cargopacktaegi.ch  
www.cargopacktaegi.ch

## STANDORTE SCHWEIZ

4133 Pratteln  
5036 Oberentfelden  
5332 Rekingen  
8050 Zürich-Oerlikon  
9405 Rohrschacherberg



**EASY  
OPEN  
LINE**