



Easy Box Light

Sans clous, ni vis : ouverture facile de l'Easy Box Light sans aucun outil. Après utilisation, cette caisse fonctionnelle est réutilisable en taille standard.

L'Easy Box Light est livrée en format peu encombrant et peut être stockée de manière très compacte. Elle peut être remplie et déchargée avec un minimum d'effort. Il suffit d'une seule personne pour assembler rapidement cette caisse superposable en panneaux OSB. Ce système de raccords emboîtables permet un emballage particulièrement ergonomique et rapide. Les marchandises emballées sont rapidement accessibles au moment de l'ouverture, après avoir retiré le ruban de cerclage et le couvercle. Fixé sur les arêtes d'assemblage, un sceau sert de preuve d'ouverture.

Easy Box Light

	Easy Box Light	Easy Box Light+
Système de fermeture	enfilable avec crochets en bois	enfilable avec crochets en bois
Marchandise emballée	Longueur max.	2320
	Largeur max.	1070
	Hauteur max.	1120
	Poids max. en kg	≤ 500
Dimension extérieure maximum du conteneur	Longueur max.	2500
	Largeur max.	1250
	Hauteur max.	1250
Matériaux et épaisseur des matériaux parois latérales et couvercle	Matériau des parois latérales	OSB
	Épaisseur des matériaux des parois latérales	12
	Bois de bordure	-
	vis pour fixation supplémentaire	-
	Matériau du couvercle	OSB
	Épaisseur du matériau du couvercle	12
	Bois du couvercle	-
	Dispositif de blocage du couvercle	ruban plastique ou acier
	vis de fixation supplémentaire	-
Protection des arêtes	-	
Fond	Version	patins transversaux
	Fond de palette	-
	Matériau	contreplaqué
	Épaisseur (en mm)	12
	Patins transversaux (en mm)	60 × 100
	Longerons (en mm)	-
	Têtards (en mm)	-
	Corde en fer	-
Marquages et certification	Fragile (symbole : verre)	standard
	Haut (symbole : flèche)	standard
	Garder au sec (symbole : parapluie)	standard
	ISPM 15	standard
	Easy Open Line™ (Logo)	standard
	Point fort	en option
	ne pas rouler	en option
	Ne pas utiliser de chariot élévateur	en option
	élinguer ici	en option
	Limite de la masse de charge	-
	Limite de la charge	-
Test de charge et de stabilité selon le test ISTA 3E	oui	
Recommandation de stockage Seuil d'exigences	à l'extérieur	recouvrir d'une feuille Valéron, en option
	recouvert à l'extérieur	✓
	entrepôt fermé	✓
	entrepôt climatisé	✓
Délai de livraison à la commande	48 heures	48 heures

Remarque : dimensions en mm et poids ou charges en kg

SIÈGE SOCIAL

cargopack tägi ag
Schiffmühlestrasse 8
CH-5417 Untersiggenthal

Téléphone : +41 (0) 56 298 55 00
Télécopie : +41 (0) 56 298 55 10

info@cargopacktaegi.ch
www.cargopacktaegi.ch

IMPLANTATIONS EN SUISSE

4133 Pratteln
5036 Oberentfelden
5332 Rekingen
8050 Zürich-Oerlikon
9405 Rohrschacherberg



**EASY
OPEN
LINE**